

235BOUL

- La farine utilisée en boulangerie (type 55) contient des particules inhalables inférieures à 100µm le pourcentage des plus nocives (inférieur à 5 µm) représente 0,5% soit 1/2 kg pour un quintal de farine !
- Ce sont ces particules qui provoquent des affections respiratoires allergiques chez le boulanger! Ces affections sont plus connues sous le nom de rhinites et d'asthme professionnels, elles sont inscrites dans le tableau RA45 du régime agricole.
- L'aspirateur 235BOUL est équipé d'un filtre d'une efficacité de filtration de 1 µm et d'une importante surface de filtration de 20.000 cm² garantissant, un très haut niveau de performance.
- L'aspirateur 235BOUL est livré en standard avec l'équipement entièrement antistatique afin de vous protéger des chocs électriques durant l'aspiration des farines.

ACCESSOIRES DE SÉRIE

- Raccord de réduction 80/50
- Tuyau polyuréthane antistatique
- Lance place 500 mm aluminium
- Canne coudée avec capteur à roulettes montage brosse

OPTION (*à température de cuisson 3 minutes maximum*)

- Raccord de réduction 80/40
- Tuyau acier manchons céramiques de 2.5 mètres
- Canne aluminium avec protection 2X1 mètre
- Rallonge aluminium sans protection
- Capteur avec bavettes silicone résistantes à la température

Caractéristiques techniques

Dimensions (LxIxh - mm)	500 x 600 x 1270
Poids (kg)	40
Débit d'air (m³/h)	360
Dépression (mm H ₂ O)	2500
Surface de filtration (cm²)	20.000
Catégorie de filtration	Catégorie M/ 1µm
Capacité (l)	35
Température d'utilisation	≤ 200
Energie	Electrique
Tension	230 - 50/60
Puissance (kw - Hp)	2,3
Type de filtre	Polyester antistatique
Charge spécifique sur filtre (m³/m²/h)	180
Nettoyage du filtre	Système de secouage manuel
Orifice d'aspiration (Ø - mm)	80
Niveau sonore (db(A))	74



Accessoires de nettoyage du sol et des machines



Accessoires pour le nettoyage du four à soles

RDV FRANCE

Parc d'Activités des Béthunes - 10 -14 rue du Languedoc - 95310 ST OUEN L'AUMONE
Téléphone: 01 39 09 11 11 - Fax: 01 39 09 43 69 - www.rdvfrance.fr

