

Pratique, cet aspirateur eau et poussières professionnel dispose du décolmatage automatique du filtre et d'un équipement complet.

Équipement:

- Flexible d'aspiration 2.5 m
- Tube d'aspiration métal
- 2 x 0,5 m
- Sac filtrant Papier
- Suceur sol eau et poussières 300 mm
- Suceur pour fentes
- Flexible de vidange (résistant aux hydrocarbures)
- Arrêt automatique lorsque le niveau maximum est atteint
- Système de filtration Eco
- Filtre plissé plat papier
- Protection antichocs
- Timon
- Degré de protection II
- Roulette avec frein
- Système de décolmatage TACT Filter Clean
- Turbines d'aspiration sans maintenance 1 pièce



Référence: 1.146-800.0

Caractéristiques techniques

Débit d'air (l/s)	61
Dépression (mbar/kPa)	230/23
Volume de la cuve à déchets (l)	55
Puissance absorbée max. (W)	1380
Diamètre nominal standard (mm)	35
Longueur câble (m)	7,5
Niveau sonore (dB/A)	64
Matériau du récipient	Synthétique
Fréquence (Hz)	50-60
Tension (V)	220-240
Poids (kg)	16
Dimensions (L x l x H) (mm)	580x380x870

Détails

Description

Puissants et robustes, les nouveaux aspirateurs eau et poussières Kärcher® sont équipés du système TACT, un système de décolmatage automatique du filtre particulièrement efficace qui permet l'aspiration de quantités importantes de poussières sans interruption : les aspirateurs conservent en permanence toute leur puissance d'aspiration. Ces aspirateurs aspirent aussi bien les liquides que les déchets.

Application

Très robustes, ils sont destinés à une utilisation professionnelle dans les secteurs de l'automobile, de l'industrie, du bâtiment et de l'artisanat.

Equipements et avantages :

Décolmatage automatique du filtre TACT : => Pas de perte d'aspiration. => Pas d'arrêt de maintenance.
Équipements exclusifs : => Accès immédiat au filtre plissé plat. => Exploitation totale du volume de la cuve.
=> Coupure automatique du moteur lorsque la cuve est pleine d'eau. => Alternance d'aspiration eau et poussières sans interruption. => Rangement intégré des accessoires et du flexible d'aspiration. Conception astucieuse : => Cuve polypropylène résistante aux chocs. => Prise d'asservissement pour outils électroportatifs. => Guidon de transport et flexible de vidange pour l'évacuation des liquides (résistant aux hydrocarbures). => Arceau avant de protection de la cuve.

Accessoires optionnels

Accessoires

Rallonge de câble

20 m

Référence 6.647-022.0



Brosses universelles

Brosse universelle, DN 35

Poils naturels (poils de vache) garniture 120 x 45 mm

Référence 6.903-863.0



Coudes acier inox

Coude

Acier inox

Référence 6.903-141.0



Coude

Acier inox

Référence 6.902-079.0



Coudes métal

Coude

Métal

Référence 6.900-519.0



Coude

Métal

Référence 6.900-276.0



Coudes synthétique

Coude plastique

Synthétique avec système à clips C-40, électro-conducteur

Référence 5.032-427.0



Coude plastique

Synthétique DN 35 avec système à clips C-35, électro-conducteur

Référence 5.031-939.0



Coude plastique

Plastique avec système à clip C-40

Référence 5.031-904.0



Coudes synthétique

Coude plastique

Plastique avec système à clip C-35

Référence 5.031-718.0



Elargisseurs (tube -> suceur)

Elargisseur DN 35 - 40 (tube -> suceur)

De DN 35 à DN 40, synthétique

Référence 6.902-084.0



Filtre à membrane/Filtre tissu

Filtre à membrane/Filtre tissu

Non tissé aiguilleté polyester, lavable (40 °C)

Référence 6.904-212.0



Filtre gros déchets (mode eau)

Filtre gros déchets (mode eau)

Métal, perforé, ne convient pas à l'aspiration de poussières

Référence 6.904-287.0



Filtre HEPA, classe poussières H

Filtre plat HEPA

Filtre plat HEPA, classe poussières H (H 14)

Référence 6.904-242.0



Filtre papier (2 couches)

Sacs filtrants papier NT 561 Eco - 611 Eco + variantes, par 5

Testé BIA-C classe poussières M

Référence 6.904-208.0



Filtre plissé plat

Filtre plissé plat

Filtre synthétique, résistant à l'humidité, lavable, réduit les frais d'entretien

Référence 6.904-190.0



Filtre plissé plat (papier)

Filtre plissé plat - classe poussières M

Papier, testé classe poussières M

Référence 6.904-367.0



Filtre plissé plat (PES)

Filtre plissé plat (PES)

Non-tissé, imputrescible, testé BIA-C classe poussières M

Référence 6.904-360.0



Filtre plissé plat (PES)

Non-tissé, imputrescible, testé BIA-C classe poussières M

Référence 6.904-190.0



Flexibles d'aspiration (sans raccords)

Flexible d'aspiration DN35

Conducteur électrique, jeu de raccords 2.639-682 (clip)

Référence 6.389-841.0



Flexible d'aspiration DN35 (sans raccords)

Conducteur électrique, jeu de raccords 2.862-077.0

Référence 6.389-840.0



Flexible d'aspiration matière synthétique 10 m DN40

Jeu de raccords 2.862-037

Référence 6.389-833.0



NT 55/1 Eco

Flexibles d'aspiration (sans raccords)

Flexible d'aspiration DN 32 et 35 (sans raccords)

S'utilise en tant que rallonge du flexible d'aspiration pour les aspirateurs T avec le raccord de réparation approprié à l'appareil.

Référence 6.388-765.0



Flexible aspiration (sans raccords)

Standard

Référence 6.388-723.0



Flexibles d'aspiration (système à clip)

Flexible d'aspiration C40 10m électro-conducteur

Flexible d'aspiration à raccord à baïonnette, conducteur électrique,

Référence 6.906-877.0



Flexible aspiration (système à clips)

Avec raccordement à baïonnette et à clip

Référence 6.906-714.0



Flexible aspiration (système à clips)

Avec raccordement à baïonnette et à clip

Référence 6.906-546.0



Flexibles d'aspiration (système à clip)

Flexible d'aspiration, C 35, électro-conducteur

Avec raccord baïonnette et raccord à clips, électro-conducteur

Référence 6.906-500.0



Flexible aspiration (système à clips)

Avec raccord baïonnette et raccord à clips

Référence 6.906-321.0



Flexible d'aspiration, C 35, électro-conducteur

Avec raccord baïonnette et raccord à clips, électro-conducteur

Référence 6.906-275.0



Flexible d'aspiration C 35

Avec raccord baïonnette et raccord à clips

Référence 6.906-242.0



Flexible d'aspiration C 35

Avec raccord baïonnette et raccord à clips

Référence 6.906-241.0



Flexibles d'aspiration complets

Flexible aspiration complet - DN 27, électro-conducteur

Avec manchon de raccordement pour outillage électrique / électro-conducteur

Référence 4.440-462.0



Flexible d'aspiration, DN 27

Avec manchon de raccordement pour outillage électrique / électro-conducteur

Référence 4.440-461.0



Flexible d'aspiration, DN 27

Avec manchon de raccordement pour outillage électrique

Référence 4.440-446.0



Flexible d'aspiration, DN 35

Résistant à la chaleur jusqu'à 120 °C

Référence 4.440-339.0



Flexibles d'aspiration complets (système à clip)

Flexible d'aspiration, C DN 35

Avec coude, électro-conducteur

Référence 4.440-653.0



Flexibles d'aspiration complets (système à clip)

Flexible d'aspiration C DN-35 complet

Avec coude

Référence 4.440-626.0



Kit manchons réducteurs/élargisseurs

Kit manchons réducteurs/élargisseurs

DN 40/35, DN 35/32 (tube -> suceur), synthétique

Référence 2.860-117.0



Kit transformation pour milieux non conducteurs

Kit transformation pour milieux non conducteurs

Pour arrêter l'appareil en cas de liquides non conducteurs, comme huiles et graisses

Référence 2.641-560.0



Kits d'accessoires pour aspirateurs pour usages spécifiques

Kit d'accessoires pour différents secteurs d'activité

Manchon de raccordement Suceur spécial chaudières, métal Sac filtrant pour liquide (5 sacs) Suceur fentes, métal Suceur poussières de canalisation

Référence 2.638-852.0



Kit d'accessoires pour différents secteurs d'activité

Flexible aspiration 4 m Coude métal Tubes aspiration métal, 2 x 0,5 m Suceur sol DN 40 Suceur fentes DN 40

Référence 2.638-147.0



Kits d'accessoires pour aspirateurs pour usages spécifiques

Kit d'accessoires pour différents secteurs d'activité

flexible d'aspiration 3,0 m 4.440-299.0, coude métal 6.900-519.0, 2 tubes métal 0,5 m 6.900-514.0, suceur universel 6.900-425.0, suceur fente 6.900-385.0, suceur fauteuils 6.900-233.0, suceur combiné 6.900-387.0, suceur sol pour aspiration liquide 6.903-284.0

Référence **2.637-595.0**



Kit d'accessoires pour différents secteurs d'activité

Eléments du kit : - flexible aspiration 4 m (4.440-263.0) - suceur voiture (6.900-952.0) - suceur fauteuils DN 35 (6.900-233.0) - réduction DN 40/35 (6.902-017.0)

Référence **2.637-443.0**



Kit d'accessoires pour différents secteurs d'activité

Flexible aspiration 4 m 2 tubes aspiration 0,5m, métal Coude, métal Suceur fentes Suceur sol avec roulettes

Référence **2.637-353.0**



Kit d'accessoires pour différents secteurs d'activité

Tube aspiration 4,0 m 4.440-263.0, coude métal 6.900-276.0, 2 tubes métal 0, 5 m 6.900-275.0, suceur fente 6.903-033.0, suceur sol 6.903-018.0

Référence **2.637-352.0**



Kit d'accessoires pour différents secteurs d'activité

Brosse de pansage, étriller/étriller caoutchouc

Référence **2.637-248.0**



Kits de réparation

Kit de réparation, DN 35

Kit de réparation pour flexible d'aspiration (système à clips)

Référence 2.639-682.0



Kits suceurs

Jeu de suceurs

Suceur fentes, suceur fauteuil, brosse ronde

Référence 2.860-116.0



Krümmer Kunststoff

Coude plastique

Coude plastique

Référence 6.902-021.0



Manchon de raccordement C-DN (clip sur cône) électro-conducteur

Raccord de jonction C-DN (clip sur cône) (électro-conducteur)

Raccord flexible C 35 pour accessoires DN 35 (EC)

Référence 5.407-112.0



Raccord de jonction C-DN (clip sur cône) (électro-conducteur)

Raccord flexible C 40 pour accessoires DN 40 (EC)

Référence 5.407-111.0



Manchon de raccordement C-DN (clip sur cône) électro-conducteur

Raccord de jonction C-DN (clip sur cône) (électro-conducteur)

Raccord flexible C 40 pour accessoires DN 35 (EC)

Référence 5.407-109.0



Manchons de raccordement

Raccord de jonction

Pour relier 2 flexibles d'aspiration, filetage à visser à chaque extrémité

Référence 6.902-078.0



Raccord de jonction

Pour relier 2 flexibles d'aspiration (sauf version EBS 28)

Référence 6.902-077.0



Raccord de jonction

Pour relier 2 flexibles d'aspiration, filetage à visser à chaque extrémité

Référence 6.900-286.0



Manchons de réduction

Manchon de réduction

Manchon réducteur, de C-40 à C-35

Référence 5.407-113.0



Manchons de réduction

Raccord de réduction

Vissable du flexible C-40 sur le manchon DN 35

Référence 5.407-108.0



Raccord pour outillage électrique, fixation par clip, électro-conducteur

Anschlussstück Elektrowerkzeug clip-bar EL (elektrisch leitend)

DN 28 mm/DE 34 mm/38.8 mm, EL

Référence 5.453-052.0



Anschlussstück Elektrowerkzeug clip-bar EL (elektrisch leitend)

DN 32 mm/DE 39 mm, EL

Référence 5.453-051.0



Raccord pour outillage électrique C 35, électro-conducteur

Ø intérieur 27 mm / Ø extérieur 36,5 / 38,8 mm, électro-conducteur. Uniquement aspirateurs NT.

Référence 5.453-050.0



Anschlussstück Elektrowerkzeug clip-bar EL (elektrisch leitend)

DN 28.6 mm/DE 37.3 mm/38.8 mm, EL

Référence 5.453-049.0



Raccord pour outillage électrique, fixation par clip, électro-conducteur

Raccord pour outillage électrique C 35, électro-conducteur

Ø intérieur 25,4 mm / Ø extérieur 34,6 mm / 38 mm, électro-conducteur.

Uniquement aspirateurs NT.

Référence 5.453-048.0



Raccord pour outillage électrique C 35, électro-conducteur

Synthétique, convient pour DN 26-36 (Te / Eco M / H) électro-conducteur.

Uniquement aspirateurs NT

Référence 5.453-042.0



Raccord pour outillage électrique, vissable

Raccord pour outillage électrique, vissable 35

Ø intérieur 28 mm / Ø extérieur 34/38,8 mm, électro-conducteur

Référence 6.902-095.0



Raccord pour outillage électrique, vissable 35

Ø intérieur 32 mm / Ø extérieur 39 mm

Référence 6.902-059.0



Raccord pour outillage électrique, vissable 35

Ø intérieur 28,6 mm / Ø extérieur 37,3/38,8 mm, électro-conducteur

Référence 5.453-026.0



Raccord pour outillage électrique, vissable

Raccord pour outillage électrique, vissable 35

Synthétique, adaptable de DN 26-32, électro-conducteur

Référence 5.453-016.0



Autre manchons de raccordement

Synthétique, convient pour DN 26 à 36

Référence 2.639-129.0



Rallonges de flexibles (système à clip)

Rallonge de flexibles C 40

Pour tous les flexibles C-DN 40

Référence 6.906-344.0



Rallonge de flexibles C 32- C 35 , électro-conducteur (système à clip)

Pour tous les flexibles C-32 et C-35, électro-conducteur

Référence 6.906-277.0



Rallonge de flexibles C 32- C 35 (système à clip)

Pour prolonger tous les flexibles C-32 et C-35

Référence 6.906-237.0



Rallonges de tubes, métal

Tube rallonge, DN 35, métal

Tube rallonge, DN 35, métal chromé. Pour augmenter la longueur du tube d'aspiration de 0,5 m à 0,75 m

Référence 6.904-276.0



Réductions (tube -> suceur)

Réduction (tube -> suceur)

De DN 35 à 32, métal

Référence 6.902-072.0



Raccords de réduction (tube DN40-> suceur)

De DN 40 à 35, synthétique

Référence 6.902-017.0



Sac filtrant spécial, Sac filtrant pour liquides

Sachet filtrant spécial, sachet filtrant liquide

Homologué classe poussières L, nettoyage courant, eau et poussières, indéchirables

Référence 6.904-211.0



Sacs plastique pour évacuer les déchets avec peu de poussière

Sac plastique pour évacuer les déchets avec peu de poussière

Sac d'évacuation PE

Référence 6.903-164.0



Suceur turbo

Suceur turbo

Suceur sol, synthétique avec manchon réducteur 35/32

Référence 2.860-114.0



Suceur turbo

Suceur sol, plastique avec raccord de réduction 35/32 35/32

Référence 2.860-113.0



Suceur-pinceau

Suceur-pinceau

Poils naturel (poils de vache), pivotant

Référence 6.903-862.0



Suceurs caoutchouc, biseauté 45 °

Suceur caoutchouc, biseauté 45°

Pour l'aspiration de machines, résistant aux hydrocarbures

Référence 6.902-105.0



Suceur caoutchouc, biseauté 45°

Pour l'aspiration de machines, résistant aux hydrocarbures

Référence 6.902-104.0



Suceurs mixtes (poussières)

Kombiduese verpackt DN35

Synthétique avec semelle de glissement inox et roulettes, commutable

Référence 6.906-874.0



Kombidüse (Trocken)

Métal/Synthétique, commutable

Référence 6.906-639.0



Suceur mixte (poussières), DN 35

Plastique à semelle glissante en inox, commutable, raccord DN 35

Référence 6.906-511.0



Suceurs pour aspiration de petites surfaces/nettoyage de machines

Suceur caoutchouc 45° DN61

biseauté 45°, pour l'aspiration de machines DN 61, résistant aux hydrocarbures

Référence 6.902-106.0



Suceurs universels (eau/poussières)

Suceur universel (eau/poussières)

Plastique avec roulettes, bandes brosse (6.905-878.0), raclettes caoutchouc (6.905-877.0)

Référence 6.906-554.0



Suceurs universels (eau/poussières)

Suceur universel (eau/poussières)

Synthétique avec roulettes, éléments de brosse (kit 6.905-878) et raclettes caoutchouc (kit réf. 6.905-877)

Référence **6.906-513.0**



Suceur universel (eau/poussières)

Aluminium avec roulettes réglables en hauteur, bandes brosse, raclettes caoutchouc (réf. kit 6.903-081).

Référence **6.906-384.0**



Suceur universel (eau/poussières)

Aluminium avec roulettes réglables en hauteur, éléments de brosse, raclettes caoutchouc (réf. kit 6.906-146)

Référence **6.906-383.0**



Suceur universel (eau/poussières)

Aluminium avec roulettes réglables en hauteur, bandes brosse, raclettes caoutchouc.

Référence **6.903-018.0**



Suceur sol eau/poussières DN 35

Synthétique avec raclettes caoutchouc, jeu d'éléments de brosse et roulettes (Réf. Kit 6.903-277)

Référence **6.906-512.0**



Suceurs voirie

Suceur voirie

Métal, réglable en hauteur, éléments de brosse, raclettes caoutchouc
(uniquement NT 55/1 Eco & NT 611 versions Eco)

Référence 4.130-401.0



Tubes d'aspiration

Tube d'aspiration DN40 1m

métal

Référence 6.900-274.0



Tubes d'aspiration acier spécial

Tubes d'aspiration

Acier inox

Référence 6.906-531.0



Tubes d'aspiration

Acier inox

Référence 6.902-081.0



Tubes d'aspiration

Acier inox

Référence 6.902-046.0



Tubes d'aspiration métal

Tubes d'aspiration

Métal

Référence 6.900-275.0



Tubes d'aspiration

Métal

Référence 6.900-514.0



Tubes d'aspirations synthétique

Tube d'aspiration DN 35

Plastique

Référence 6.900-384.0



Saugrohr

Synthétique

Référence 6.900-224.0

